

# SCHNELLES GLASFASER-INTERNET FÜR DEIN ZUHAUSE!

bisping & bisping

## INFORMATIONEN FÜR NACHTRÄGLICHE HAUSANSCHLÜSSE

(bei vorhandener Vorverlegung bis an die Grundstücksgrenze)

Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, auch nach einer initialen Vorverlegung bis an die Grundstücksgrenze, den Glasfaseranschluss direkt ins Haus zu verlegen.

## ABLAUF

Vom Leerrohr an der Grundstücksgrenze bis zur Außenwand des Gebäudes ist ein Leerrohr DN50 (Durchmesser ca. 50 mm) 60-80 cm unter der Geländeoberfläche zu verlegen.

Das Leerrohr im Sandbett verlegen, da selbst kleine Steine die Röhrchen beschädigen können.

**Achtung:** Knicken Sie das Leerrohr nicht! Wenn Sie keine gerade Verbindung herstellen können, verlegen Sie das Leerrohr in Bögen mit großen Biegeradien, damit die Glasfaser später problemlos eingeblasen werden kann.

Verlegen Sie über dem Leerrohr ein Trassenband in den Boden. Speedpipe, Endkappen und Trassenband können bei bisping & bisping oder am örtlichen Bauhof kostenlos abgeholt werden.

Schieben Sie die Speedpipe in das Leerrohr, achten Sie dabei auf genügend Überlänge im Anschlussraum und an der HA-Muffe.

Verschließen Sie beide Enden der Speedpipe mit Endkappen (es darf kein Schmutz in das Röhrchen gelangen!).

Vor dem Einblasen der Glasfaser wird von unseren Mitarbeitern die Speedpipe fachgerecht geschnitten und verbunden.

Dichten Sie die Hauseinführung gleich nach Herstellung ab! Nach APL-Montage ist dies nicht mehr möglich.

**Wir freuen uns darauf, Ihnen den besten Glasfaseranschluss für Ihr Zuhause zu bieten.**

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:

infrastruktur@bisping.de

Tel. +49 9123 9740-640

Bisping & Bisping GmbH & Co. KG

Oskar-Sembach-Ring 10

91207 Lauf an der Pegnitz